

OMEGA SUPER 20W/50

Dizel Motor Yağı

OMEGA SUPER 20W/50, üstün nitelikli katıklar ve baz yağlar kullanılarak üretilen yüksek performanslı dört mevsimlik dizel motor yağıdır. Her türlü iklim ve yol koşulunda çalışan ağır hizmet araçlarıyla, iş ve tarım makinelerinin atmosferik dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilen OMEGA SUPER 20W/50, özel formülü sayesinde motoru temiz tutar, korozyon ve oksidasyonu önler. Yoğun trafikte çalışan araçların motorlarında dahi çamur ve vernik oluşumunu engelleyerek yağ filminin yırtılmasını önler.

ÖZELLİKLERİ

- Motorun ömrünü uzatır.
- Motordaki gürültülü çalışmayı engeller.
- Uzun yolda ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar ile yıpranmış motorların bakım giderlerini azaltır.
- Soğuk hava şartlarında ilk çalışmayı kolaylaştırır, aşınmayı engeller.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF-4/CF/SG
ACEA E2-04
MB 228.0/227.1
MAN 270

TİPİK ÖZELLİKLER

METOD

20W/50

Yoğunluk @ 15°C, kg/lt	ASTM D 4052	0.895
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	172.5
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	19.1
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	126
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	238
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30
TBN, mg KOH / g	ASTM D 2896	10.6

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.