



OMEGA FORMULA 5W/30

Sentetik Dizel Motor Yağı

OMEGA FORMULA 5W/30, dünyanın önde gelen motor üreticileri tarafından önerilen, Ultra Yüksek Performanslı tam sentetik dizel motor yağıdır. En son teknolojik gelişmelere uygun olarak hazırlanan formülüyle modern dizel araçlarda, özellikle uzun kilometre yapan kamyonlarda mükemmel performans gösterir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde soğuk hava şartlarında ilk çalışma kolaylığı sağlar.
- En son teknoloji ürünü tam sentetik formülüyle motoru aşınmalara, pas ve korozyona karşı korur.
- Yüksek sıcaklıklarda maksimum depozit kontrolü sağlayarak motoru temiz tutar, servis ömrünü uzatır.
- Dünyanın önde gelen motor üreticilerinin gereksinimlerini karşılayan formülü ile emisyonları düşürür, yakıt tasarrufu sağlar.
- Yağlama periyotlarını uzatarak servis giderlerini azaltır.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF
ACEA E4-98
MB 228.5
MAN M 3277
VOLVO VDS-II
MTU type 2 + 3

| TİPİK ÖZELLİKLER | METOD | 5W/30 |
|-----------------------|-------------|-------|
| Yoğunluk@15 °C, kg/lt | ASTM D 4052 | 0.858 |
| Viskozite@40°C, cSt | ASTM D 445 | 73.9 |
| Viskozite@100°C, cSt | ASTM D 445 | 11.9 |
| Viskozite indeksi | ASTM D 2270 | 157 |
| TBN, mgKOH/g | ASTM D 2896 | 15.4 |
| Parlama Noktası, °C | ASTM D 92 | 222 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -42 |

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.