



# OMEGA FORMULA BLEND 10W/40

Sentetik Bazlı Dizel Motor Yağı

**OMEGA FORMULA BLEND 10W/40**, ağır hizmet tipi dizel motorların yüksek performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Özel formülü ile kurum oluşumuna karşı mükemmel koruma ve maksimum depozit kontrolü sağlar. Euro 3 ve altı motorlarda kullanımı uygundur.

## ÖZELLİKLERİ

- Güçlü deterjan özelliği sayesinde yanma artığı kurum ve tortuları en aza indirir.
- Aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar, motorun ömrünü uzatır.
- Özellikle fazla kilometre yapan araçlarda uzun yağ değişim periyodu sağlar.
- Yüksek viskozite endeksi sayesinde motorun ilk çalışmasında aşınmaları engeller.
- Yakıt ekonomisi sağlar.

## PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF/SL  
ACEA A3,B4,E4,E7  
MAN M 3277 CRT  
MB Approval 228.5, MB Approval 229.1  
Volvo VDS 2  
DAF long Drain  
Renault RXD  
MTU type 3 (level)  
VW 505.00 (level)  
Deutz DQC-III-05

## TİPİK ÖZELLİKLER

	Metod	10W/40
Yoğunluk @ 15 °C, kg/lt	ASTM D 4052	0.872
Viskozite @ -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	6200
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	107
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	14.5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	138
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11.9
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-40
Sülfatlanmış Kül,%	ASTM D 874	1.42

## SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda

tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.