



OMEGA TURBO 15W/40

Dizel Motor Yağı

OMEGA TURBO 15W40, modern teknoloji ürünü katıklar ve parafinik esaslı baz yağların mükemmel kombinasyonu ile oluşturulmuş üstün nitelikli dizel motor yağıdır. Yüksek devirle çalışan turbo şarjlı veya turbo şarjsız dizel motorlarda yağlama görevini eksiksiz yerine getirerek servis ömrünü uzatır. Özellikle yüksek kilometreli araçlarda üstün koruma ve ekonomi sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, motor ısındığında gerekli yağlamayı yapar.
- İçerdiği özel katık paketi sayesinde korozyonu, aşınmayı ve oksidasyonu önler.
- Her türlü iklim ve yol koşulunda motoru korur, üstün performans gösterir.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF-4/CF
ACEA E2-04
IVECO 18-1804-T1
MB 228.0/227.1
MAN 270
MTU Type 1

TİPİK ÖZELLİKLER	METOD	15W/40
Yoğunluk @ 15 °C, kg/lt	ASTM D 4052	0.884
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	115
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	14.8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	132
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10.8

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.